



testo 310



testo 320



testo 330 LL

Měřené veličiny			
O ₂	0 ... 21 %	0 ... 21 %	0 ... 21 %
CO	0 ... 4000 ppm	0 ... 4000 ppm	0 ... 4000 ppm
Možnost: CO s kompenzací H ₂	-	0 ... 8000 ppm	0 ... 8000 ppm
Možnost: CO _{low}	-	0 ... 500 ppm	0 ... 500 ppm
Možnost: NO	-	-	0 ... 3000 ppm
Možnost: NO _{low}	-	-	0 ... 300 ppm
Diferenční tlak	0 ... 40 hPa	0 ... 300 hPa	0 ... 300 hPa
Teplota	0 ... 400 °C	-40 ... +1200 °C	-40 ... +1200 °C
Tlak průtoku plynu, zařízení, klidový tlak a tlak na tryskách	✓	✓	✓
Sonda vyhledávání úniku plynu	-	✓	✓
Sonda pro měření CO v okolí	-	✓	✓
Měření pevných paliv	-	-	✓
Zkouška těsnosti u kontroly plynovodu	-	-	✓
Displej	2-řádkový, segmentový	barevný displej	barevný displej
Komunikace	IR	IRDA / USB / BT	IRDA / USB / BT
Připojení tiskárny	✓	✓	✓
Diagnostika senzorů	-	✓	✓
Připojení k počítači nebo notebooku	-	✓	✓
Výměna senzorů uživatelem	-	✓	✓
Paměť protokolů měření	-	500	500.000
Záruka	2 roky	2 roky	4 roky