

MĚŘIČE ZEMNÍCH ODPORŮ

C.A 6474 PYLON BOX



C.A 6474 PYLON BOX



Příslušenství

Charakteristika

- Doplnující přístroj **C.A 6474 PYLON BOX** je určen pro měření na sloupech VN a VVN se zemním kabelem
- Ve spojení se základním přístrojem C.A 6472 umožňuje měřit zemní odpor sloupů VN, přesto že jsou součástí paralelní země
- Pružné proudové převodníky AmpFlex délky 5 m pro měření stožárů
- Převodníky lze použít na různé geometrie sloupů
- Proudové rozlišení až 0,1 mA
- Možnost volby počtu použitých převodníků
- Možnost volby počtu otáček převodníku kolem stožáru
- Nastavení citlivosti podle aktuální rezistivity
- Možnost napájení pomocí napájecího adaptéru ze zapalovače v autě
- IP53, CAT IV

Technická data

Měření odporu uzemnění

Rozsah	0,001 ... 9,990 Ω 10,00 ... 99,90 Ω 100,0 ... 999,0 Ω 1,000 ... 9,999 k Ω 10,00 ... 99,99 k Ω
Přesnost	$\pm(5\% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Testovací frekvence nastavitelná v rozmezí 41 ... 5078 Hz (dle tabulky)

Napětí naprázdno 16 V nebo 32 V

Proud nakrátko > 200 mA AC

Měření proudu proudové převodníky

AmpFLEX

Rozsah 0,1 mA ... 99,9 A

Napájení 15 ... 20 V DC, 1,5 A

Provozní teplota 0 °C ... 50 °C

Skladovací teplota -40 °C ... +70 °C (bez baterie)

Stupeň krytí IP 53 dle EN 60 529

Rozměry 273 x 247 x 128 mm

Hmotnost cca. 2,3 kg

Součást dodávky:

Měřič uzemnění C.A 6474	1 ks
Brašna na příslušenství	1 ks
Kabel pro propojení s C.A 6472	1 ks
Kabel BNC/BNC, 15 m	6 ks
Proudový převodník AmpFlex, 5 m	4 ks
Barevné identifikační kroužky	12 ks
Dva kabely délky 5 m	2 ks
Adaptér vidlice/4 mm banánek	5 ks
Přichytávací svorky	3 ks
Kalibrační smyčka	1 ks
Návod k použití	1 ks