

Měřicí přístroje s certifikátem ATEX



Jiskrově bezpečné přístroje Fluke pro náročná měření a kalibrační úkoly



Fluke 87V Ex

Fluke 87V Ex jiskrově bezpečná verze nejoblíbenějšího multimetru na světě Svým vysokým výkonem, přesností a kompatibilitou s motorovými pohony, je Fluke 87V jedním z nejoblíbenějších průmyslových multimetrů. Nyní Fluke představil novou, jiskrově bezpečnou verzi – 87V Ex – pro měření v a poblíž nebezpečných oblastí. Fluke 87V Ex má všechny funkce měření a vyhledávání poruch jako osvědčený Fluke 87V. Na rozdíl od jiných přístrojů s ATEX certifikátem, se může používat uvnitř i mimo nebezpečné oblasti (ATEX zóny 1 & 2) bez omezení výkonu a shody. Tímto odpadá nutnost nosit různé přístroje pro použití ve speciálních oblastech. Má také vestavěný teploměr s TC sondou, která dále snižuje počet dodatečných přístrojů, které nosí technik s sebou.

- Bezpečnostní kategorie ATEX II 2G EEx ia IIC
- EN61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V třída elektrické bezpečnosti

Viz. také str. 17



Fluke 707Ex

Fluke 707Ex rychlý přístroj do jedné ruky pro kontrolu proudových smyček Fluke 707Ex je ideální, samostatný přístroj pro kalibraci a údržbu řídicích proudových smyček od 4 do 20 mA. Poskytuje 24 V napájení proudové smyčky po dobu měření mA, a dovolí vám měřit a napájet/simulovat mA s rozlišením 1 μ A.

- Bezpečnostní kategorie ATEX II 2G EEx ia IIC T4

Viz. také str. 99



Fluke 718Ex

Fluke 718Ex nezávislý tlakový kalibrátor

Fluke 718Ex nabízí pohodlné, nezávislé řešení pro měření a kalibraci tlaku. S vnitřním tlakovým snímačem a pumpou, je připraven pro okamžité, samostatné použití. Tlakový rozsah může být snadno rozšířen až do 200 bar pomocí jedním z 8 tlakových modulů Fluke 700PEX.

- Bezpečnostní kategorie ATEX II IG EEx ia IIC T4

Viz. také str. 98



Fluke 725Ex

Fluke 725Ex jiskrově bezpečný multifunkční procesní kalibrátor Fluke 725Ex skutečně bezpečný multifunkční procesní kalibrátor je výkonný a přesto snadno použitelný. V kombinaci s tlakovými moduly Fluke 700PEX dokáže 725Ex kalibrovat téměř jakékoliv procesní zařízení, které bude vyžadovat servis, v kterékoli oblasti s možnou přítomností výbušných plynů.

- Bezpečnostní kategorie ATEX II IG EEx ia IIB 171°C

Viz. také str. 94



Fluke 700Ex

Fluke 700Ex tlakové moduly

Tyto jiskrově bezpečné tlakové moduly pro použití s multifunkčním procesním kalibrátorem Fluke 725Ex a Fluke 718Ex pokrývají nejběžněji užívané rozsahy tlakových kalibrací od 0 - 25 mbar a 0 - 200 bar. Nabízíme 8 tlakových, rozdílových a absolutních modulů.

- Bezpečnostní kategorie ATEX II 1G EEx ia IIC T4

Viz. také str. 102