

ETCR 2000A+ ETCR 2100A+

KLEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÍHO ODPORU


Testery série ETCR 2000A+ a ETCR2100A+ jsou určeny na rychlé, bezpečné a přesné měření zemního odporu. Není třeba rozpojovat zemní vodič, ani používat pomocné zemní elektrody. Umožňují nastavit limitní hodnoty, při jejichž překročení se aktivuje alarm (optický - zvukový). Až 99 výsledků měření je možné uložit do paměti. Přístroje se vyznačují rychlým startem a sníženou spotřebou.

Technické údaje	
Vnitřní otvor kleští	65 x 32 mm (ETCR 2000A+) ø 32 mm (ETCR 2100A+)
Volba rozsahů	Automatická
Paměť	99 měření
Alarm pro odpor	1 až 199 Ω
Ochrana	dvojitá izolace
Napájení	4x 1,5V AA
Prac. teplota okolí	-20°C až 55°C
Hmotnost	1120 g (ETCR 2000A+) 1160 g (ETCR 2100A+)
Rozměry	285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000A) 260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100A+)

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Odpor	0.010-0.099Ω	0.001Ω	± (1%+0.01Ω)
	0.10-0.99Ω	0.01Ω	± (1%+0.01Ω)
	1.0-49.9Ω	0.1Ω	± (1.5%+0.1Ω)
	50.0-99.5Ω	0.5Ω	± (1,5%+0.5Ω)
	100-199Ω	1Ω	± (2%+1Ω)

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj, kovový kufřík, kalibrační smyčka, kalibrační list (od výrobce), návod na obsluhu, baterie



MULTITEK
www.multitek.cz