

MĚŘIČE DÉLKY KABELŮ BEHA

CABLE LENGHT METER 3000 (BEHA 2005) UNITEST ECHOMETR 3000 (BEHA 2006)

Přímé měření ohmickou metodou



- Měření délky kabelů čtyřvodičovou měřicí metodou
- Měření odporu
- Akustická zkouška kontinuity
- 56 pevně nastavených měřicích rozsahů s předprogramovanými průměry pro nejběžnější kabely
- 84 možností uživatelského nastavení měřicích rozsahů pro specifické kabely
- Měřitelná délka vedení do 20 km
- Podsvícený displej
- Externí, interní nebo manuální kompenzace teploty pro nej přesnější výsledky
- Rychlé pomocné karty s pokyny a typy kabelů
- Automatické vypínání
- Vnitřní paměť pro 500 měřicích hodnot, možný zápis v paměti i sčítání délky
- RS-232-rozhraní pro přenos dat na PC a další zpracování
- Součtová paměť pro měření a doplnění dalších kabelových normálů

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 ks měřicí vedení
- 1 ks vyvažovací kroužek
- ks baterie 9 V, IEC 6LR61
- 2 ks rychlé pomocné karty
- 1 ks přenosné pouzdro
- 1 ks ochranný kryt

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU:

- UNITEST Software
- „Report-Studio Universal“ obj. č. 1207
- UNITEST kabel rozhraní obj. č. 1282

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	4 1/2 digit, max. 19.999 digit
Měřicí rozsahy/ Rozlišení	0...2000 m/0,1m 0...20.000 m/1 m
Tolerance	± (2% v.M.+5 Digit)
Průřezy	0,05 až 500 mm²
Odpor/ rozlišení	0,5 až 2000 Ω/0,01 Ω
Tolerance	± (2% MH+5 digit)
Kontinuita	R < 10 Ω
Napájení	1 x 9 V, IEC 6LR61
Rozměry	193 x 91 x 50 mm
Hmotnost	cca 510 g



UNITEST ECHOMETR 3000 (BEHA 2006)

- měří délku měřeného vodiče metodou měření pulsního odrazu
- je potřebný jen jeden konec dvou vodičového kabelu o max. délce cca 2 000 m
- měření rezistance a akustický test kontinuity
- displej LCD 4 1/2 dg, max. 19 999 číslic s podsvětlením
- 58 pevných předprogramovaných rozsahů odpovídající nejběžnějším kabelům
- 87 variabilních měřicích rozsahů, individuálně programovatelných uživatelem pro specifické typy vodičů a kabelů
- detekce přerušovaných nebo zkratovaných vodičů pro vyhledávání závad
- rychlé referenční pokyny pro použití různých typů kabelů
- automatické vypínání napájení při nepoužívání ovládacích prvků
- vnitřní paměť pro záznam až 500 hodnot
- rozhraní RS232 pro přenos dat na PC a další zpracování

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	4 1/2 dg LCD, max. 19 999 číslic
Rozsahy měření Rozlišení	0 ÷ 2000 m nebo útlumový limit 0,1 m
Základní tolerance	± (2% + 3 m)
Rezistance Rozlišení	0 ÷ 2 000 Ohm 0,1 Ohm
Tolerance	± (2% + 5 dg)
Kontinuita Testovací proud	při R < 10 Ohm přibl. 1 mA
Napájení	1 x 9 V, IEC 6LR61
Rozměry Hmotnost	193 x 91 x 50 mm přibl. 510 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

UNITEST software "Report studio
obj. č. 1207

UNITEST interface kabel
obj. č. 1282