

DIGITÁLNÍ KLEŠTOVÉ MULTIMETRY METRIX

CM625



CM625

Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do **600 V**
- Měření stejnosměrných a střídavých proudů do **400 A**
- Měření odporu do **40 Ω**
- Automatická volba rozsahu
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče 30 mm
- LC displej 4300 digitů
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení LC displej, 4300 dig.

Měření

Stejnoseměrné napětí	0,001 V ... 600 V ±(0,75 % z č.h. + 2 dig.)
Střídavé napětí (40 Hz ... 500 Hz)	0,001 V ... 600 V ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
Stejnoseměrný proud	0,01 A ... 400 A ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavý proud (50 Hz ... 400 Hz)	0,01 A ... 400 A ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Odpor	0,1 Ω ... 40 MΩ ±(0,9 % z č.h. + 2 dig.)

Test propojení	50 Ω ±25 Ω
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Napájení	2 x 1,5 V, typ AA LR6
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C při RH < 80 %
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C při RH < 70 %
Rozměry	189 x 71 x 37 mm
Hmotnost	cca. 220 g

Údaje pro objednávku:

CM 625 P06.2320.03

Součást dodávky:

MX 625	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie 1,5 V AA	2 ks
Návod	1 ks