

# Řada T100/T50

## Zkoušečky napětí a spojitosti

FLUKE®



Fluke T140



Fluke T120



Fluke T100



Fluke T50



### Rychlé a snadné řešení pro zkoušení napětí, spojitosti a sledu fází

#### Fluke T50

Nabízí ekonomické řešení pro měření napětí a spojitosti. Obsahuje zvukový a optický test spojitosti a nabízí i jednopólový test sledu fází.

#### Řada Fluke T100

Rychlé a jednoduché řešení pro měření napětí, spojitosti a odporu. Ideální na stavby, všechny 3 modely řady T100 dvoupólových zkoušeček mají robustní konstrukci a ergonomický tvar pro

dokonalou manipulaci. Všechny modely poskytují patentovaný třífázový detekční systém rotace pole k rychlé indikaci sledu fází. Navíc mají tyto zkoušečky speciální funkci elektrické svítilny pro práci v šerých prostorech a také ochranu krytím IP65. Řada T100 vyhovuje požadavkům EN 61010-1 a EN61243-3.

### Vlastnosti

	T50	T100	T120	T140
Displej			LCD	LCD
Sloupkový LED indikátor	10 LED's	12 LED's	12 LED's	12 LED's
Podsvícení				●
Měření odporu				●
Možnost přepínání zátěže				●
Napěťový test	●	●	●	●
Optický a zvukový test spojitosti	●	●	●	●
Indikátor točivého pole		●	●	●
Jednopólová zkouška detekce fází	●	●	●	●
Indikátor polarity	●	●	●	●
Funkce elektrické svítilny		●	●	●
Chránič hrotu sondy		●	●	●
Napěťový displej funguje také při vybitých bateriích nebo i bez nich	●	●	●	●

### Specifikace

	T50	T100	T120	T140
AC(st)/DC(ss) napětí	12 – 690 V	12 – 690 V	12 – 690 V	12 – 690 V
Spojitosť	0 – 200 kΩ	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ
Frekvence	0 – 65 Hz	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz
Sled fází	-	100 to 690 V	100 to 690 V	100 to 690 V
Měření odporu	-	-	-	Up to 1999 Ω
Doba odezvy	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s

### Standardně dodávané příslušenství

Dvě 1,5 V baterie a instrukční list

### Informace pro objednávání

Fluke T50	Zkoušečka napětí/spojitosti
Fluke T100	Zkoušečka napětí/spojitosti
Fluke T120	Zkoušečka napětí/spojitosti
Fluke T140	Zkoušečka napětí/spojitosti

UK verze vyhovují GS38

Rozměry T50 (VxŠxH): 210 mm x 40 mm x 22 mm

Rozměry T100/T120/T140 (VxŠxH):

240 mm x 56 mm x 24 mm

Pouzdro: T100/T120/T140: IP65

(ochrana vysokým krytím vůči průniku vody a prachu)

T50: IP54 krytí

Hmotnost T50: 130 g

Hmotnost T100/T120/T140: 180 g

Záruka 2 roky

### Doporučené volitelné příslušenství



C23 (T50)  
Viz. str. 106



C33 (Řada T100)  
Viz. str. 106