

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ A KONTINUITY T100, T120, T140 FLUKE



FLUKET140



FLUKET120

FLUKET100

- DISPLEJ
- LED BARGRAF
- ZADNÍ OSVĚTLENÍ
- MĚŘENÍ ODPORU
- TEST NAPĚTÍ
- OPTICKÝ A AKUSTICKÝ TEST KONTINUITY
- INDIKACE TOČIVÉHO POLE
- DETEKCE JEDNOTLIVÉ FÁZE
- INDIKACE POLARITY
- FUNKCE ELEKTRICKÉ SVÍTILNY

| | T100 | T120 | T140 |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| DISPLEJ | 12 LED | 3 1/2 DIGIT | 3 1/2 DIGIT |
| LED BARGRAF | • | • | • |
| ZADNÍ OSVĚTLENÍ | | | • |
| MĚŘENÍ ODPORU | | | • |
| TEST NAPĚTÍ | • | • | • |
| OPTICKÝ A AKUSTICKÝ TEST KONTINUITY | • | • | • |
| INDIKACE TOČIVÉHO POLE | • | • | • |
| DETEKCE JEDNOTLIVÉ FÁZE | • | • | • |
| INDIKACE POLARITY | • | • | • |
| FUNKCE ELEKTRICKÉ SVÍTILNY | • | • | • |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | T100 | T120 | T140 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|
| NAPĚTÍ AC/DC | 12 - 690 V | 12 - 690 V | 12 - 690 V |
| KONTINUITA | 0 - 400 kΩ | 0 - 400 kΩ | 0 - 400 kΩ |
| FREKVENCE | 0 - 400 Hz | 0 - 400 Hz | 0 - 400 Hz |
| ROTACE FÁZÍ | 100 - 690 V | 100 - 690 V | 100 - 690 V |
| MĚŘENÍ ODPORU | -- | -- | do 1999 Ω |
| DOBA ODEZVY | < 0,1 s | < 0,1 s | < 0,1 s |
| ROZMĚRY | 240 x 56 x 24 mm | | |
| KRYTÍ | IP65 | | |
| HMOTNOST | 180 g | | |

Zkoušečky mají ergonomicky tvarované drsné pouzdro pro perfektní úchop. Všechny modely mají patentovaný detekční systém pro třífázové rotační pole. Ojenidělá je také funkce svítilny pro práci ve špatných světelných podmínkách. Disponují vysokým stupněm krytí IP65. Modely splňují podmínky norem EN 61010-1 a EN61243-3

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ SN-4 ELEKTROPLAST

Zkoušečka SN-4 je určena k dvojpólovému měření stejnosměrného a střídavého napětí od 110 V do 400 V s frekvencí $f = 0 \dots 60$ Hz, určení fázového vodiče, pořadí fází trojfázové soustavy s nulovým vodičem a určení polarity stejnosměrného napětí.

