

Fluke 233 - multimetr s odnímatelným displejem

Specifikace přesností měření

DC napětí	Rozsah 0.1 mV až 1000 V Přesnost 0.25 % + 2
AC napětí	Rozsah 0.1 mV až 1000 V Přesnost 1.0 % + 3
DC proud	Rozsah 1 mA až 10 A Přesnost 1.0 % + 3
AC proud	Rozsah 1 mA až 10 A Přesnost 1.5 % + 3
Odpor	Rozsah 0.1 Ω až 40 M Ω
Maximální čítání	6000
Kapacita	1000 nF až 9999 μ F
Frekvence	0.1 Hz až 50.00 kHz
Teplota	-40 °C až +400 °C
Napájení	AA baterie: 3 pro hlavní tělo přístroje; 2 pro displej
Životnost baterií	400 hodin
Frekvence přenosu	2.4 GHz ISM Band, dosah 10 metrů
Bezpečnost	CAT IV 600 V , CAT III 1000 V

Hlavní specifikace

Hlavní vlastnosti	AC true-rms Ano Volba rozsahů Auto/ruční
Displej	Podsvícení Ano
Data hold	Min/Max/Avg Ano
Další vlastnosti	Typ baterií AA alkalické Odnímatelný displej Ano
Další údaje:	Rozměry 5.3 cm x 5.3 cm x 19.3 cm Hmotnost 604 g