

DIGITÁLNÍ MULTIMETR M 3890DT - True RMS

3 3/4 digit

METEX

V, A, Hz, F, Ω , °C, °F, h_{fe} , dB, dioda, USB

- automatické přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- zabudované rozhraní USB
- paměť na 10 hodnot
- funkce: min, max, offset, hold, auto
- integrovaný signální generátor
- integrovaná logická zkoušečka
- základní příslušenství obsahuje pouzdro pro přístroj, měřící vodiče,

Za příplatek je možno objednat tepl. sondu, kabel generátoru a SW



DC napětí		rozlišení	přesnost $\pm(\%rdg+dig)$	DC proud		rozlišení	přesnost $\pm(\%rdg+dig)$
400 mV		100 μ V	0.5 % + 2 dg	400 μ A		0.2 μ A	0.8 % + 2 dg
4 V		1 mV	0.8 % + 2 dg	4 mA		2 μ A	0.8 % + 2 dg
40 V		10 mV	0.8 % + 2 dg	40 mA		20 μ A	1.2 % + 2 dg
400 V		100 mV	0.8 % + 2 dg	400 mA		200 μ A	1.2 % + 2 dg
1000 V		1 V	0.8 % + 2 dg	20 A		2 mA	2.0 % + 3 dg
AC napětí				AC proud			
4 V		1 mV	1.0 % + 3 dg	400 μ A		0.2 μ A	1.0 % + 5 dg
40 V		10 mV	1.0 % + 3 dg	4 mA		2 μ A	1.0 % + 5 dg
400 V		100 mV	1.0 % + 3 dg	40 mA		20 μ A	1.5 % + 5 dg
750 V		1 V	1.5 % + 3 dg	400 mA		200 μ A	1.5 % + 5 dg
Měření odporu				20 A		2 mA	3.0 % + 4 dg
400 Ohm		0.1 Ohm	0.8 % + 4 dg	Kapacita			
4 kOhm		1 Ohm	0.8 % + 2 dg	4 nF		1 pF	2.0 % + 5 dg
40 kOhm		10 Ohm	0.8 % + 2 dg	40 nF		10 pF	2.0 % + 5 dg
400 kOhm		100 Ohm	0.8 % + 2 dg	400 nF		100 pF	2.0 % + 5 dg
4 MOhm		1 kOhm	1.0 % + 4 dg	4 μ F		1 nF	3.0 % + 5 dg
40 MOhm		10 kOhm	1.5 % + 5 dg	40 μ F		10 nF	3.0 % + 5 dg
Frekvence				200 μ F		100 nF	5.0 % + 5 dg
4 kHz		1 Hz	0.1 % + 1 dg	Teplota			
40 kHz		10 Hz	0.1 % + 1 dg	-40-200°C		1°C	3.0 % + 5 dg
400 kHz		100 Hz	0.1 % + 1 dg	200-1200°C		1°C	3.0 % + 2 dg
4 MHz		1 kHz	0.1 % + 1 dg	Beep test		< 80 Ohm	