

# Fluke 27 II/28 II - průmyslové multimetry

Specifikace přesnosti	
<b>DC napětí</b>	<b>Rozsah</b> 0,1 mV až 1000 V <b>Přesnost</b> <b>27-II:</b> 0,1 % +1 <b>28-II:</b> 0,05 % + 1
<b>AC napětí</b>	<b>Rozsah</b> 0,1 mV až 1000 V <b>Přesnost</b> <b>27-II:</b> 0,5 % +3 <b>28-II:</b> 0,7 % +4
<b>DC proud</b>	<b>Rozsah</b> 0,1 $\mu$ A až 10 A <b>Přesnost</b> <b>27-II:</b> 0,2 % + 4 <b>28-II:</b> 0,2 % + 4
<b>AC proud</b>	<b>Rozsah</b> 0,1 $\mu$ A až 10 A <b>Přesnost</b> <b>27-II:</b> 1,5 % + 2 <b>28-II:</b> 1,0 % + 2
<b>Odpor</b>	<b>Rozsah</b> 0,1 $\Omega$ až 50 M $\Omega$
<b>Čítání displeje</b>	<b>27-II</b> 6000 <b>28-II</b> 6000/19,999
<b>Kapacita</b>	1 nF až 9999 $\mu$ F
<b>Frekvence</b>	0,5 Hz až 199.99 kHz
<b>Teplota</b>	<b>27-II:</b> ne <b>28-II:</b> -200 °C až +1090 °C
<b>NF filtr</b>	<b>27-II:</b> ne <b>28-II:</b> Ano
<b>Kategorie</b>	CAT IV 600 V , CAT III 1000V
<b>Krytí</b>	<b>27-II:</b> IP 67 <b>28-II:</b> IP 67
<b>Napájení</b>	tři AA baterie
<b>Životnost baterií</b>	800 hodin

Hlavní specifikace	
<b>Displej</b>	<b>Bargraf/podsvícení</b> ano/ano
<b>Paměť</b>	<b>Zachycení špiček</b> 250 $\mu$ S (28 II) <b>Min/Max/Avg</b> ano <b>Data hold</b> ano
<b>Další vlastnosti</b>	<b>Relativní měření</b> ano <b>Typ baterií</b> 3 AA baterie <b>Test pádem</b> 10 stop (cca 3m) <b>Pracho/vodotěsnost</b> ano, krytí IP 67 <b>Rozměry</b> 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm <b>Hmotnost s pouzdrem</b> 698,5 g