

LASEROVÉ MĚŘIČE VZDÁLENOSTI

FLUKE 414D, 419D, 424D



Fluke 414D



Fluke 424D

Charakteristika

Model 414D

- Měření vzdálenosti do 50 m s přesností $\pm 2,0$ mm
- Dvouřádkový displej
- Rychlý výpočet plochy a objemu
- Snadné sčítání a odčítání vzdáleností
- Pythagorova funkce pro nepřímá měření
- Rozkládací koncovka pro měření v rohu
- Dlouhá výdrž na baterii – funkce automatické vypnutí
- Jednoduché měření stiskem jednoho tlačítka
- Snadné zaměření cíle laserovým paprskem
- Automatické podržení hodnot na displeji
- Napájení: 2 AAA baterie
- Pouzdro na opasek
- Paměť pro uložení 5 hodnot
- Záruka na přístroj 3 roky

Navíc u modelu 419D

- Měření vzdálenosti do 80 m s přesností $\pm 1,0$ mm
- Třířádkový displej
- Paměť pro uložení 20 kompletních displejů
- Provoz na baterie až 5000 hodin
- Kompletní Pythagorův výpočet
- Funkce záznamu minima a maxima
- Podsvětlený displej
- Akustická signalizace stisknutí tlačítka
- Montáž na stativ
- Krytí IP54

Navíc u modelu 424D

- Měření vzdálenosti do 100 m s přesností $\pm 1,0$ mm
- Čtyřřádkový displej
- Měření rohových úhlů
- Vestavěný kompas
- Indikace sklonu senzoru – záruka vodorovnosti
- Automatická korekce koncového místa při měření v rohu nebo na hraně. Kdy vestavěný snímač detekuje polohu a automaticky mění referenční bod

Technická data

Zobrazení

multifunkční LC displej

Měření

Rozsah/rozlišení

0,1 ... 50 m/1 mm (414D)
0,05 m ... 80 m/1 mm (419D)
0,05 m ... 100 m/1 mm (424D)

Přesnost

2,0 mm (414D)
1,0 mm (419D, 424D)

Třída laseru

2 dle IEC60825-1 : 2007

Typ laseru

635 nm, <1 mW

Krytí

IP 40 (414D)
IP 54 (419D, 424D)

Automatické vypnutí

po 180 s
po 90 s vypnutím laseru (416D, 421D)
až 5000 měření

Životnost baterie

Ano

Rozkládací koncovka

Ano (419D, 424D)

Podsvětlený displej

Ano (419D, 424D)

Montáž na stativ

0 °C ... +40 °C

Provozní teplota

do 85 % RH

Provozní vlhkost

-25 °C ... +70 °C

Skladovací teplota

Napájení

2 x 1,5 V AAA

Rozměry

116 x 53 x 33 mm (414D)

127 x 56 x 33 mm (419D)

127 x 56 x 33 mm (424D)

Hmotnost

113 g (414D)

153 g (419D)

158 g (424D)

Údaje pro objednávku:

| | |
|------------|------------|
| Fluke 414D | FL.4106830 |
| Fluke 419D | FL.4106853 |
| Fluke 424D | FL.4106866 |

Součást dodávky:

| | |
|----------------------------|------|
| Fluke 414D, 419D nebo 424D | 1 ks |
| Pouzdro | 1 ks |
| Baterie 1,5 V AAA | 2 ks |
| Návod k použití | 1 ks |
| CD s návody k použití | 1 ks |