

■ PEN-TYPE MULTIMETRY

UT118

UT118A a UT118B jsou moderní multimetry praktické konstrukce. Tělo multimetru zároveň slouží jako hrot, díky tomu je měření pohodlnější a rychlejší. Hrot je vysouvací a osvětlený bílou LED diodou. Displej je velice dobře čitelný a podsvětlený. Tímto přístrojem můžete měřit DC a AC napětí, odpor a kapacitu. Typ UT 118B umí bezkontaktně detekovat elektrické pole.

- Malé rozměry, chytrá konstrukce
- Velké množství funkcí
- Vysouvateľný hrot osvětlený LED diodou
- Kvalitní, podsvětlený displej
- Scan MÓD
- Typ UT 118B bezkontaktně detekuje elektrické pole (ideální pro hledání kabelů 1-2 cm pod omítkou)



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

		EF FUNKCE	
UNI-T	Objednáací číslo	0772 0117	0772 0118
	Typ	UT 118A	UT 118B
Specifikace			
Stejnosměrné napětí	3V / 30V / 300V	±(1%+3)	±(1%+3)
Střídavé napětí	3V / 30V / 300V	±(1%+4)	±(1%+4)
Odpor	300Ω / 3kΩ / 30kΩ / 3MΩ 30MΩ (AUTO)	±(1%+3)	±(1%+3)
Kapacita	3nF / 30Fn / 300Fn / 3μF / 30μF / 300μF 3mF (AUTO)	±(3%+5)	±(3%+5)
EF funkce	Detekce elektrického pole	-	✓
Speciální funkce	Test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), sleep MOD (10 minut), indikace slabé baterie, vstupní impedance pro měření SS napětí > 10 MΩ, data HOLD, max/min MOD, podsvětlení displeje, osvětlení hrotu, max. údaj zobrazitelný na displeji - 3000		

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení	3V Li-Mn 02
Rozměry	20 x 27 x 182 mm
Rozměry LCD	28 x 14 mm
Hmotnost	90 g
Standartní příslušenství	baterie, měřicí šňůry, anglický a český manuál

■ DETEKTORY NAPĚTÍ

UT12

Přístroje o velikosti běžného zvýrazňovače, které slouží k rychlé a bezpečné detekci napětí. Stačí pouze přiložit špičku ke svorkovnici, zásuvce nebo napájecímu kabelu. Pokud se špička červeně rozblíká a zazní zvukový signál, znamená to, že je měřená část pod napětím.

- 90 ~ 1000 V AC
- Bezpečné miniaturní řešení
- Optická a akustická indikace napětí
- Včetně baterií
- Ideální pro detekci fáze v zásuvkách a rozvaděčích

UT12A

- pracuje při stisknutí a držení tlačítka

UT12B

- pracuje po stisknutí tlačítka automaticky



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

		EF FUNKCE	
UNI-T	Objednáací číslo	0775 0024	0775 0025
	Typ	UT 12A	UT 12B
Specifikace			
Napěťový rozsah	90~1000V AC	✓	✓
Frekvenční rozsah	50~60Hz	✓	✓
Signalizace	Optická a akustická	✓	✓
Indikace baterie	LED neblíká, pokud je napětí baterie <2V, zvuková signalizace funguje	✓	✓
Vypnutí	Automatické po 30 minutách	✓	✓

CHARAKTERISTIKA

Charakteristika	společná pro všechny typy UT 12: Napájení 2x 1.5V baterie (AAA), Rozměry přístroje 150 x 25 x 21 mm, Hmotnost 49 g
-----------------	--