

## ■ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY

# UT200

UT201, UT202, UT203 a UT204 - to jsou malé klešťové multimetry s množstvím funkcí a velice příznivou cenou. Umožňují měřit AC a DC napětí, AC a DC proud (pouze UT203 a UT204), odpor, teplotu (UT202) a frekvenci (UT203 a UT204). Přístroj UT204 je True RMS. Všechny typy jsou dodávány v pouzdru na zip.

- Malé rozměry a mnoho funkcí
- Automatické nastavování rozsahu
- Test diod a prozvánění
- Měření teploty (UT202)
- TRMS (UT204)
- Praktické pouzdro na zip



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednací číslo	°C			TRMS
		UT 201	UT 202	UT 203	UT 204
DC napětí	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V	± (0,8% + 1)	± (0,8% + 1)	-	± (0,8% + 1)
AC napětí	2V / 20V / 200V / 600V 4V / 40V / 400V / 600V	± (1,2% + 5)	± (1,2% + 5)	± (1% + 5)	± (1% + 5)
DC proud	40A / 400A	-	-	± (2% + 3)	± (2% + 3)
AC proud	2A / 20A / 200A / 400A 40A / 400A	± (1,5% + 5)	± (1,5% + 5)	± (2,5% + 5)	± (2,5% + 5)
Odpor	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	± (1% + 2)	± (1% + 2)	± (1% + 2)	± (1% + 2)
Teplota °C	-40 °C ~ 1000 °C	-	± (1% + 3)	-	-
Frekvence	10Hz ~ 1MHz	-	-	± (0,1% + 3)	± (0,1% + 3)
Střída	0,1% ~ 99,9%	-	-	✓	✓
True RMS		-	-	-	✓
Max. displej	Maximální údaj zobrazitelný na displeji	1 999	1 999	3 999	3 999
Max hold		✓	✓	-	-
Relativní mód		-	-	✓	✓
Funkce	Automatické nastavování rozsahu, test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), data hold, ikonický displej, sleep mód, indikace slabé baterie, vstupní impedance pro měření DC napětí (10MΩ)				

### SPECIÁLNÍ FUNKCE

Napájení	UT201/UT202 - 3V baterie (2xAAA), UT203/204 - 9V baterie (6F22)
Hmotnost	UT201/UT202 - 220g, UT203/204 - 260g
Rozměry	UT201/UT202 - 210 x 75,6 x 30mm, UT203/204 - 208 x 76 x 30 mm
Příslušenství	Měřicí hroty, baterie, český a anglický manuál, pouzdro na zip / UT202 - termočlánek typu K