

We measure it. **testo**



**Sada
pro měření
U-hodnoty**

Přesné měření tepelného prostupu všech zdí.

Testo 635 přesně změří U-hodnotu všech zdí a oken v zástavbě

Váš zákazník Vám bude vděčný. Využijte atraktivní akční ceny pro Vaši úspěšnou činnost. S touto sadou můžete Vaším zákazníkům nabídnout profesionální služby.

www.testo.cz



Pro posouzení tepelně-izolačních vlastností stavebních dílů (zdí, oken, apod.) musíte znát tzv. **koeficient tepelné prostupnosti**, zkráceně „U-hodnotu“ (dříve K-hodnotu). U-hodnota je nejdůležitějším údajem pro zjištění tepelných úniků budovy. S měřicím přístrojem testo 635 zjistíte U-hodnotu tak snadno, jako nikdy předtím.

S tímto přístrojem můžete současně měřit tři požadované hodnoty teploty (venkovní teplotu, povrchovou teplotu vnitřní zdi a prostorovou teplotu). Rádiovou sondu pro zjištění venkovní teploty umístíte vně objektu.



Tři požadované teploty budou přeneseny do přístroje testo 635. Měřicí přístroj testo 635 automaticky vypočítá U-hodnotu a zobrazí ji na displeji.

Takto spolehlivě a naprosto pohodlně zjistíte U-hodnotu.

Samozřejmostí je i možnost dlouhodobého měření díky záznamu, který je integrován v paměti přístroje.

Sada testo 635 s měřením U-hodnoty

Obj. číslo	Objednací text
0563 6352	testo 635-2, vlhkostně/teplotní měřicí přístroj s pamětí pro naměřená data, PC software, USB datový kabel, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií
0554 0188	Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK
0554 0189	Rukojeť rádiové sondy pro připojitelné sondy, včetně TE adaptéru
0636 9736	Vlhkostní sonda, připojitelná na rukojeť rádiové sondy 0554 0189
0614 1635	Teplotní sondy pro měření U-hodnoty, tři senzory pro zjištění teploty zdiva, včetně plastelíny
0516 0035	Servisní kufr pro základní vybavení, měřicí přístroj a sondy



Rádi Vám sadu testo 635 pro měření U-hodnoty nezávazně předvedeme.

Pro zaslání podrobných technických informací kontaktujte:

Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, fax: 257 290 410
e-mail: info@testo.cz
internet: www.testo.cz